KOKEN

超軽量&小型アロードリル

RPD-30L

全油圧ロータリーパーカッションドリル









軽合金ボディ採用 シリーズ最軽量アロードリル登場!!

新型アロードリル"RPD-30L"は、ドリルヘッドをはじめ主要部品に軽合金を採用した、今迄にない超軽量&コンパクトな全油圧式ロータリーパーカッションドリルです。

法面のアンカー工事などで作業足場の徹底した簡素化と機械移動の簡便さを図ることで、大幅なコストダウンを可能にしました。また、軽量でコンパクトな機械にもかかわらず、当社の豊富な経験と最新の技術により実現した、高出力・高性能なアロードリルです。



■用途

- •地山補強土工法
- 各種アンカーエ事
- ・地すべり防止集排水孔の穿孔

■特長

- 1) 鋼管フレームと軽合金製ボディの採用で高性能、高出力ながら本体重量が640 kgと軽量です。
- 2) 軽合金を採用した、バックハンマー付新型高性能ドリルヘッド "KD-280BL"型を搭載しましたので、軽量ながら高能率の削孔ができます。
- 3) 最大ロッド径120 mmまで使用可能なパワークランプ及び、ロッドガイドを標準装備しました。
- 4) 専用に開発されたワイヤラインノンコアビット(PN-89)が能率 良く使用でき、孔が自立しない崩壊層でも二重管工法に依 らず、ロッドの中からロックボルトを挿入できます。
- 5) フレーム部は、足場パイプと同サイズの鋼管を使用していますので、単管用金具を使用して簡単に機械の固定ができます。
- 6) パワーユニットもアルミ製電動機及び、マニホルドを採用して 軽量化されました。
- 7) 移動装置として、キャスター又はトラベリングローラ等の取付ができます。(オプション)

ISO 9001



超軽量&小型アロードリル

RPD-30L

全油圧ロータリーパーカッションドリル

■仕 様

ドリルユニット


型式			RPD-30L (2)
掘さ〈口径		m m	60~125
掘さく角度			+10~-75°
ドリルヘッド	型式		KD-280BL (バックハンマー付)
	打撃数	bpm	2200
	打撃エネルギー	J	350
	回転数	rpm	0~51
	Hルク	N -m	2500
給進装置	給進方式		オイルモータとチェーンの組合せ
	給進力	kN	16
	引抜力	kN	16
	給進速度	m/m in	0~7
	早送り速度	m/m in	0~20
	ストローク長	m m	1620
運搬時機体寸法(L×W×H)		m m	3180×1140×1120
重量		kg	640

パワーユニット

		PUE-30 Q)C L		
		22kW-4P (200V)		
出量	l/m in	52 6 3)		
出圧	M pa	19*		
出量	I/m in	52 6 3)		
出圧	M pa	19*		
出量	l/m in	9.4 (11)		
出圧	M pa	19*		
	I	160		
		ISO VG 46		
	m m	1300×850×1100		
	kg	800		
	出 出 出 出 出 出 出 出 出 量	E出圧 Mpa E出量 I/min E出圧 Mpa E出量 I/min E出圧 Mpa I		

()内は60Hz時 *圧力はリリーフセット圧力です。

■寸法および各部名称



パーカッションワイヤラインノンコアツールス

PN-89」が2重管掘さくにおけるインナーロッド回収のわずらわしさを解消しました

◎新開発 『N-89』 (ソコアビット仕様) は、二重管掘さくで外管を孔内に残したまま、インナビットでけをワヤライン方式で回収するアロードリル用のツールです。外管を残したままロックボルトや塩ビ管等を挿入できますので、孔内崩壊による挿入作業の遅滞がありません。また、インナビットアッセンブリーは軽量ですので、ワイヤライン作業が容易に行えます。さらに、確実なインナビットの固定機構により、全方向への掘さくが可能です。

■PN-89 ノンコアビットアッセンブリー







* このカタログの掲載内容および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

KOKEN°鉱研互業株式会社

本社

〒171−8572

東京都豊島区高田2-17-22 目白中野ビル1階 TEL 03-6907-7888 / FAX 03-6907-7527 代表) http://www.koken-boring.co.jp

東日本事業部 北海道支店 TEL Q11)561-4961 FAX Q11)551-6330 東北支店 TEL Q22)762-6075 FAX Q22)257-2337 北陸支店 TEL Q25)275-6877 FAX Q25)273-8031 首都圏事業部 TEL **0**3)6907-7511 FAX **0**3)6907-7521

西日本事業部 大阪支店 TEL 06)6385-0350 FAX 06)6385-0353 中四国支店 TEL 083)972-8757 FAX 083)972-4696 九州支店 TEL 092)924-5001 FAX 092)925-3270 工場 <u>厚木工場</u> TEL Q46)285-1331 FAX Q46)285-1368 <u>諏訪工場</u> TEL Q266)79-6011 FAX Q266)79-6413 ミュージアム鉱研 地球の宝石箱」 TEL Q263)51-8111 FAX Q263)51-8113