

High-speed mixing plant

高速ミキシングプラント
OHMU-1500

★バシトナイト泥水の作液 ★サイ回:3本設置可能




●上部ステージ

●安全手摺

●ミキサー
攪拌容量1500L/槽容量2200L
回転数720rpm/モーター22Kw

●アジテータ
攪拌容量3000L/槽容量3300L/回転数14rpm
モーター2.2Kw/
排出口 80A手動バタフライバルブ×2ヶ所



ミキサー排出口



アジテータ攪拌羽



分水器

主要装備

- ・ミキサーでの正確な計量
- ・予備電源 60A×2 30A×1
- ・機能的に配置したコンパクト設計
- ・3種(A・B・C配合)の配合を簡単切替
- ・運転は専任オペレーターの手動のみの簡易操作
- ・毎分約720回転の超高速ミキサー

基本仕様 高速ミキシングプラント (型式: OHMU-1500)

- 本体フレーム: L3500×W2350×H2600 (m/m) ●概算重量: 4600Kg(上部ステージ含)
- ミキサー: 攪拌容量1500L/槽容量2200L/回転数720rpm-60Hz/モーター22Kw×6P-200V/
ロードセルLUB-2TC×3本/排出口 自動バタフライバルブ250A×2ヶ所
材料投入口200Aカナダクト接続用×3ヶ所・フレコン投入口300A×1
- アジテータ: 攪拌容量3000L/槽容量3500L/回転数 14rpm-60Hz/モーター 2.2Kw×4P-200V/
レベルセンサー/排出口 80A手動バタフライバルブ×2ヶ所
- 水タンク: 容量2500L/給水ポンプ5.5kw-200V100A×2/レベルセンサー/
給水配管 自動バタフライバルブ100A
- コンプレッサー(0.75Kw-200V) ●自動制御盤 ●昇降梯子 ●上部ステージ (差込式安全手摺付)



自動制御盤



アジテータ排出口
80A手動バタフライバルブ×2pcs



操作・設定画面

カタログに記載されている内容・仕様・商品に関しては予告無く変更する場合がございます。最新の情報等については、弊社担当営業までお問合せ下さい。

URL <http://www.oumi-kikou.co.jp>

■本社

〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1
TEL(06)6865-1615(代) FAX(06)6865-1612

■東京営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目40番10号
TEL(03)5875-2027(代) FAX(03)3685-2772

■彦根工場

〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2832番地
TEL(0749)26-2791(代) FAX(0749)26-5060