

# GROUT PUMP

# SG SERIES

## グラウトポンプ

MODEL:

# SG-30SV



反転使用可能なリバーシブルタイプの高性能バルブを採用し、高い耐久性と優れた安定注入を実現しました。

- 合理的かつ理想的なシール構成は、プランジャー部のパッキン寿命の問題を解消しました。また、給油方式は、カートリッジタイプグリースタ方式を採用しております。  
(オプションでオイルパス方式も準備)
- 吐出量は、ダイヤル一つで無段階の調整が可能です。
- 簡単操作。人に優しい操作環境を配慮しました。



### ■仕様

MODEL	SG-30SV		
型式	三連プランジャポンプ		
ストローク	100 mm		
プランジャー径	100 mm		
ポンプ	インバータ周波数	55 Hz	57 Hz(注1)
	最大吐出圧力	2.45 MPa	4.9 MPa
	理論吐出量	440 L / min	230 L / min
	ポンプ回転数	187 min <sup>-1</sup>	98 min <sup>-1</sup>
	吸入口径	65 A (2-1/2")	
	吐出口径	50 A (2")	
モータ出力	22 kW-4 P (インバータ制御)		
電圧	200 V		
外形寸法(L×W×H)	2,000mm × 1,250mm × 1,100mm		
質量	1,600 kg		

※本仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。注1)オプション

**YBM** 株式会社 **ワイビーエム**