


High-speed mixing plant

高速ミキシングプラント


★ペントナイト泥水の作液 ★サイ回:3本設置可能



外部給水接続口
4 inc×1箇所
2 inc×1箇所



分水器
2 inc×3箇所
洗浄ホース



ミキサー排出口
200A自動バルブ

●アジテータ
攪拌容量2000L/槽容量2300L/回転数 12rpm
モーター 2.2Kw/
排出口 3inc手動バタ弁×2ヶ所

主要装備

- ・ミキサーでの正確な計量
- ・機能的に配置したコンパクト設計
- ・運転は連続・パッチ・手動の選択のみで、簡単操作
- ・予備電源 60A×2 30A×1
- ・3種(A・B・C配合)の配合を簡単切替
- ・毎分約600回転の超高速ミキサー

基本仕様 高速ミキシングプラント (型式: OHMU-1300)

- 本体フレーム: L3100×W2100×H2500 (m/m) ●概算重量: 4000Kg(上部ステージ含)
- ミキサー : 攪拌容量1300L/槽容量1900L/回転数600rpm-50Hz/モーター18.5Kw×6P-200V/
ロードセルLUB-2TC×3本/排出口 自動バタライバルブ200A/
材料投入口200Aカナダクト接続用×2ヶ所・フレコン投入口300A×1
- アジテータ : 攪拌容量2000L/槽容量2300L/回転数 11rpm-50Hz/モーター 2.2Kw×4P-200V/
レベルセンサー/排出口 3incバタ弁×2ヶ所
- 水タンク : 容量1800L/給水ポンプ5.5kw-200V100A/レベルセンサー/
給水配管 自動バタライバルブ100A
- コンプレッサー(0.4Kw-200V) ●自動制御盤 ●昇降梯子 ●上部ステージ (差込式安全手摺付)
- 予備電源 60A×2・30A×1



自動制御盤



アジテータ排出口
3inc手動バタ弁付×2pcs



操作・設定画面



東陽商事株式会社

●本製品の仕様・外観等は、予告なく変更・廃止することがあります。