

# 流量圧力データローガー TGL-220



## 特 徴

1. 2GBのフラッシュメモリ内蔵。
2. 16ビットA/Dコンバーターで高分解能収録と流量パルス信号収録。
3. USBメモリを外部記憶媒体とし、長時間収録も安心測定。
4. 1秒サンプリングで約300日の収録。
5. データはCSV形式を採用。
6. 停電時、内蔵バッテリーにより 約6時間のバックアップ。
7. TSR-020と連動でデータ収録。
8. パソコンとUSB接続で簡単データ転送。



東陽商事株式会社

<http://www.tovoshoji.com>

## 仕 様

型 式	T G L - 2 2 0
A/Dコンバータ	方式： $\Delta \Sigma$ 方式、16 Bit（有効分解能：±レンジの約1/40,000）
記憶媒体	本体内蔵フラッシュメモリ：2GB または USBメモリ:制限なし（1ファイル最大2GB）
ファイル形式	CSV形式（テキストを「,」カンマで区切った形）
表示器	4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
動作温湿度	0～45℃、5～85%RH
電 源	AC 85～264V 消費電力：29VA以下
外形寸法	幅：210mm/高さ：305mm/奥行き：225mm

## エアーモルタル流量計 演算器内蔵型 T S R - 0 2 0 - II



## 仕 様

型 式	T S R - 0 2 0 - II
流量積算	9999.9ℓ 99999ℓ 9999.99m <sup>3</sup> 9999.9m <sup>3</sup> 5桁（停電バックアップ機能付き 7年）
流量累計	累計表示可 8桁（停電バックアップ機能付き 7年）
プリセットカウンター	0～9999（4桁）ブザー及び流量マーカー
精 度	最大定格値の±1%
記 録 紙	100mm巾 長さ約10m
記録用ペン	赤：流量 緑：圧力 紫：印字（インクリボン）
記録速度	標準120mm/h（設定範囲 1～3600mm/h）
信号ケーブル	標準10m添付 50m,100m（最大500m迄）オプション
電 源	AC 85～240V 消費電力：50VA, 50/60Hz 共用
動作温湿度	-10～50℃ 90%RH
記録計表示	流量瞬時値 9999.9ℓ/min 圧力瞬時値 9.999MPa
寸 法	幅：210mm / 高さ：365mm / 奥行き：400mm
重 量	21.5Kg
定 格	流量圧力検出部による
配管耐圧	2MPa

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

設計製造発売元

### 東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル  
〒114-0022 電話 03(3906)8601 (代表)

仙台支店 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号  
〒983-0044 電話 022(231)6341 (代表)

大阪支店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号  
〒564-0043 電話 06(6389)8261 (代表)

福岡支店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号  
〒816-0096 電話 092(483)2011 (代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号  
〒004-0802 電話 011(886)7311 (代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎字南671  
〒278-0002 電話 04(7138)3221 (代表)

代理店